

Equipo de Aire Acondicionado

# EQUIPO SPLIT MURO INVERTER R32

**ECO FLOW**

GES9ECOFLOW-R32 / GES12ECOFLOW-R32 / GES18ECOFLOW-R32 / GES24ECOFLOW-R32



MODO SUEÑO

FUNCIÓN 8°C



WIFI INTEGRADO  
COMPATIBLE CON LA  
APP ANWO HOME



DESCRIPCIÓN

El nuevo Split Muro Inverter ECOFLOW R32 ANWO, nos brinda un diseño renovado y compacto, el cual mantiene una excelente performance de operación que le otorga clasificación A en eficiencia energética. Incorpora un nuevo diseño de control remoto y WIFI integrado para comandar su equipo a distancia con nuestra App Anwo Home.



7 VELOCIDADES

La velocidad del ventilador se puede ajustar mediante el control remoto. La velocidad del ventilador turbo puede cambiar instantáneamente la temperatura ambiente, permitiéndole sentir el frescor de inmediato, mientras que la velocidad silenciosa del ventilador le permite disfrutar de una temperatura confortable y ambiente silencioso.

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA INTEGRAL DEL EQUIPO.

El evaporador y el condensador con tratamiento Blue Fin ofrece una fuerte tolerancia a la sal y resistencia a los ácidos. Se aplica un tratamiento de fosfato al motor para prevenir la corrosión por niebla salina de manera eficaz. Las partes de chapa metálica de la unidad exterior están rociadas con polvo de poliéster para protegerlas y aliviar la corrosión por lluvia ácida. Posee revestimientos adhesivos de tres pruebas (a prueba de polvo, a prueba de humedad y anticorrosión) para la PCB de la unidad interior.

AUTO RANDOM RESTART

Después de un corte de energía y una Re energización, si todos los acondicionadores de aire se encienden al mismo tiempo, causará un impacto en la red eléctrica. Con el reinicio automático aleatorio, los aires acondicionados pueden encenderse aleatoriamente en diferentes momentos para evitar el impacto en la red eléctrica en la última programación seteada.

CARACTERÍSTICAS



WIFI INTEGRADO



NUEVO CONTROL REMOTO



UNIDADES EXTERIORES MÁS COMPACTAS



2 AÑOS DE GRANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| EQUIPO SPLIT MURO INVERTER R32 ECO FLOW |                                |                 |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                      |          |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------|
| MODELO                                  |                                | GES9ECOFLOW-R32 |                     | GES12ECOFLOW-R32 |                     | GES18ECOFLOW-R32 |                     | GES24ECOFLOW-R32 |                      |          |
| MODO OPERACIÓN                          |                                | FRÍO            | CALOR               | FRÍO             | CALOR               | FRÍO             | CALOR               | FRÍO             | CALOR                |          |
| Alimentación Eléctrica                  |                                | V/Hz/Ph         | 220 / 50 / 1        |                  | 220 / 50 / 1        |                  | 220 / 50 / 1        |                  | 220 / 50 / 1         |          |
| Capacidad Nominal                       |                                | Btu/H           | 9042                | 9144             | 11601               | 11942            | 16000               | 16000            | 22007                | 24000    |
| Consumo Electrico Nominal               |                                | Watt / Amp      | 810/4.0             | 700/3.5          | 1059/5              | 943/4.3          | 1461/6.5            | 1299 /6.0        | 2009/8.5             | 1948/8.0 |
| Consumo Eléctrico Máximo                |                                | Watt / Amp      | 1350/7.0            |                  | 1550/7.5            |                  | 1900/9.5            |                  | 2200/9.0             |          |
| Eficiencias EER / COP                   |                                | W/W             | 3.27                | 3.83             | 3.21                | 3.71             | 3.21                | 3.61             | 3.21                 | 3.61     |
| Eficiencia SEER                         |                                | W/W             | 5,9                 |                  | 5,9                 |                  | 5,8                 |                  | 6,5                  |          |
| U. Interior                             | Caudal de Aire (SH,H,M,L,SL) * | M3/h            | 520/450/410/310/300 |                  | 520/450/410/310/300 |                  | 700/600/470/380/310 |                  | 1100/900/750/620/560 |          |
|                                         | Nivel Ruido (SH,H,M,L,SL) **   | dB(A)           | 40/38/34/25/23      |                  | 41/37/33/26/24      |                  | 44/38/35/31/25      |                  | 51/48/44/37/32       |          |
|                                         | Dimensiones (L,W,H) ***        | mm              | 783/185/260         |                  | 783/185/260         |                  | 835/200/275         |                  | 943/246/333          |          |
|                                         | Protección Fenolica            |                 | Blue Fin            |                  |                     |                  |                     |                  |                      |          |
|                                         | Peso Neto                      | Kg              | 8                   |                  | 8                   |                  | 9,5                 |                  | 13                   |          |
| U. Exterior                             | Caudal de Aire Máximo          | M3/h            | 1400                |                  | 1950                |                  | 2200                |                  | 2800                 |          |
|                                         | Nivel Ruido                    | dB(A)           | 50                  |                  | 52                  |                  | 58                  |                  | 58                   |          |
|                                         | Dimensiones (L,W,H) ***        | mm              | 710/293/450         |                  | 732/330/555         |                  | 802/350/555         |                  | 873/376/555          |          |
|                                         | Protección Fenolica            |                 | Blue Fin            |                  |                     |                  |                     |                  |                      |          |
|                                         | Peso Neto                      | Kg              | 21,5                |                  | 25.5                |                  | 28                  |                  | 35,5                 |          |
| Rango Operación en Frío                 |                                | °C              | 18 a 43             |                  |                     |                  |                     |                  |                      |          |
| Rango Operación en Calor                |                                | °C              | -7 a 24             |                  |                     |                  |                     |                  |                      |          |
| Conexión de Cañerías (Liq / Gas)        |                                | Pulgadas        | 1/4 - 3/8           |                  | 1/4 - 3/8           |                  | 1/4 - 1/2           |                  | 1/4 - 1/2            |          |
| Kits Cañerías                           |                                |                 | 4                   |                  | 4                   |                  | 4                   |                  | 4                    |          |
| Distancia Cañerías (Largo / Vertical)   |                                | mts             | 15 / 10             |                  | 20 / 10             |                  | 20 / 10             |                  | 25 / 10              |          |
| Area de Aplicación                      |                                | m2              | 12 a 18             |                  | 15 a 22             |                  | 21 a 31             |                  | 23 a 34              |          |
| Pre Carga R32 / Carga Adicional         |                                | Kg / grxmt      | 0.47 /16            |                  | 0.45 / 16           |                  | 0,75 / 16           |                  | 0.95 / 16            |          |

Notas sobre Especificaciones Técnicas.  
\* Caudal de Aire a Velocidades SH: Super Alta, H: Alta, M: Media, L: Baja, SL: Super baja  
\*\* Niveles de Ruido a Velocidades SH: Super Alta, H: Alta, M: Media, L: Baja, SL: Super baja  
\*\*\* Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto